

Volvo FH 6x2 500 KM z zabudową system wymienny BDF kurier



Główne cechy podwozia:

- Silnik 13-litrowy 500 KM z SCR i EGR, 2500 Nm wersja K, norma emisji spalin EURO 6
- Hamulec silnikowy VEB+ (z EPG) zintegrowany z układem napędowym pojazdu
- Skrzynia biegów I-SHIFT AT2612F, 2600 Nm
- Pakiet oprogramowania Fuel Economy + system I-SEE
- Kabina sypialna Globetrotter ze spoilerami dachowym i bocznymi kabiny
- Pakiet sypialny 2 Beds m.in. 2 leżanki, schowek nad górną leżanką, ogrzewanie parkingowe
- Chłodziarka o pojemności 33 l, pod dolną leżanką
- Pakiet audio z Bluetooth, duży kolorowy wyświetlacz 7"
- Opony przód i oś wleczona 315/70 R22.5 CONTINENTAL, ECOPLUS HS3 XL
- Opony tył 315/70 R22.5 CONTINENTAL, ECOPLUS HD3
- Nośność przedniego zawieszenia 8 t, zawieszenie pneumatyczne
- Zawieszenie tylne pneumatyczne 19 t, duży zakres regulacji poziomu
- Reflektory bi-ksenonowe, pakiet oświetlenia podwozia
- Zewnętrzny pilot zdalnego sterowania, bezprzewodowy
- 2 zbiorniki paliwa: 630 prawa strona, 540 lewa strona
- Przyłącza do przyczepy



Volvo FH 6x2 500 KM
z zabudową system wymienny BDF kurier

**Zabudowa podwozia VOLVO FH 6x2 do transportu
nadwozi w systemie wymiennym
Typ MA-BDF**

Podwozie:

- Rama pomocnicza wyposażona w rygle kontenerowe zamontowana na ramie samochodu:
- Rozstaw rygli: L = 5853 ±3 mm
B = 2259 ±3 mm
- Rolki naprowadzające dwie pary
- Zderzak przedni regulowany, zamontowany za kabiną – odległość od osi rygla (983,5 mm pod nadwozia 7820 mm / 7450 mm / 7150 mm)
- Światło do załadunku nocnego za kabiną szt. 1, z wyłącznikiem umieszczonym w kabinie kierowcy
- Boczne osłony międzyosiowe aluminiowe
- Błotniki wraz z chlapaczami
- Tablice wyróżniające tylne 2 szt.
- Belka tylna przeciwnajazdowa uchylna – po stronie WESOB
- **Dolny sprzęg**
- **Górny sprzęg**

UWAGI:

- Tylna belka przeciwnajazdowa po podniesieniu musi się mieścić w obrysie nadwozia BDF C745
- rama 250 mm, jazda na 1120 mm z przodu obciążony
- Obsługiwane wysokości odstawcze: 1120 – 1320* mm

Ogumienie:

315/70 R22,5

Wysokość ramy do jazdy samochodu:

Ca. 860 mm

Lakierowanie:

Rama pomocnicza: **OCYNKOWNA OGNIOWO**

Dane podwozia:

- rozstaw osi 4900 mm (do potwierdzenia)
- tylny zwis ca 2500 mm (od osi wleczonej)
- zawieszenie pneumatyczne przód i tył
- AdBlue z lewej strony